

UN UTENSILE... MOLTEPLICI LAVORAZIONI!

Ampia scelta di **STELI** in funzione del tipo di lavorazione ed attacco. Sono realizzati in acciaio speciale al cromo, molibdeno e vanadio (**THG 2000**), ad alta resistenza meccanica, eseguiti in **h5**, adatti per **calettamento a caldo**.

Ampia scelta di **INSERTI** in funzione del tipo di lavorazione e del materiale da lavorare. Sono realizzati con qualità in **grana ultrafine K20** ed affilati con precisione in **classe E**.

Due differenti tipologie di **rivestimenti ad alto rendimento**:

- DEVIL** (D1) per acciai legati e inox legati, acciai al carbonio e ghise meehanite;
- ZIRCONIO** (ZRN) per acciaio inox, alluminio e leghe non ferrose.

A richiesta si realizzano inserti per profili speciali e rivestimenti dedicati a materiali difficili.



JOLLY B_{MINI-TOOL}

UTENSILI BILANCIATI A SINGOLO TAGLIENTE PER CENTRARE, SVASARE, TORNIRE, SFACCIARE, INCIDERE, SCANALARE, SMUSSARE E RAGGIARE SU CENTRI DI LAVORO, TORNI E PANTOGRAFI A CN.

JOLLY B è un utensile **Bilanciato** innovativo e **multifunzionale** per centri di lavoro, torni e pantografi a CN.

Può montare sullo stesso gambo diverse **geometrie di inserti**, per lavorazioni singole, per **centrare, svasare, tornire, sfacciare, incidere, scanalare, smussare e raggiare**.

Con i **JOLLY B** si possono eseguire **infinite lavorazioni combinate** con un solo piazzamento sia sui mandrini in rotazione sia sulle stazioni statiche dei torni.



JOLLY Z_{MINI-MILL} Z4: Ra≤0,4_{μm}


MINI-FRESE A SINGOLO O A QUATTRO TAGLIENTI PER FINIRE, FRESARE, SMUSSARE E RAGGIARE ANCHE SOTTOSQUADRA.

JOLLY Z è una serie di Mini-Frese dal **design compatto**, a 1 o a 4 taglienti su diametro di taglio minimo!!!

Ideali per lavorazioni di **finitura** con **Ra≤0,4_{μm}** (con steli Z4), **fresatura, smussatura e raggiatura** anche **sottosquadra**.


Altissime prestazioni tecnologiche: velocità di avanzamento fino al **400% in più** grazie alla **rigidità** del corpo fresa ed alla **qualità** degli inserti.

SP0606-S





SP1010-S

SP1010-L





SP1614-S

SP1614-L



SP2017-120D-S

SP2018-142D-S



SCELTA DELL'INSERTO E SUE APPLICAZIONI

MODELLO STELO	TIPO DI LAVORAZIONE	ANGOLO	MATERIALE DA LAVORARE	RIVESTIMENTO
	CENTRARE SVASARE TORNIRE SFACCIARE INCIDERE SCANALARE SMUSSARE RAGGIARE	60° 90° 120° 142°	ACCIAI LEGATI e INOX LEGATI ACCIAI AL CARBONIO GHISE MEEHANITE ACCIAIO INOX ALLUMINIO LEGHE NON FERROSE	DEVIL (HV 3800 ±200) ZRN (HV 2500 ±300)
			MODELLO/TIPOLOGIA INSERTO	-D1 (DEVIL) -...= -ZRN
SP0606-S		●	SD050202CT-...	
SP1010-S		●	SD08020.CT-...	
SP1010-L		●	SD080201W60-...	
		●	SD080201W90-...	
SP1614-S		● (1)	SD11T30.CT-...	
		● (2)	SD11T30.CTP60-...	
		● (2)	SD11T30.CTD20-...	(1) Fori da Centro (Simile DIN332 Forma R)
		● (2)	SD11T30.CTD25-...	
		● (2)	SD11T30.CTD315-...	
SP1614-L		● (2)	SD11T308CTR10-...	
		● (2)	SD11T308CTR15-...	
		● (2)	SD11T308CTR20-...	
		● (2)	SD11T308CTR25-...	
		● (1)	SD11T308CTR30-...	
SP2017-120D-S		●	SD11T30.CT-...	
SP2018-142D-S		●		

(1) Lavorazioni ideali; (2)(3) Lavorazioni secondarie

JOLLY B Ø6

MAX 30.000 min⁻¹

•SP0606-S

Utensile multifunzionale bilanciato a singolo tagliente per centrare, svasare, tornire, sfacciare, incidere, scanalare e smussare.

Ogni stelo viene fornito di:



1 Vite; 1 Chiave Torx.

In Optional:

inserti per varie tipologie di lavorazioni e materiali.

KIT Disponibili! (Stelo + Inserti)

•SP0606-S



JOLLY B





STELI

COD.	ØD [mm]	L [mm]	Vite (Inclusa)	Chiave (Inclusa)	Tipologia Inserti (Optional)	EUR
SP0606-S	Ø6	40	SC20048	TORX-T6	SD050202CT-...	51,40

RICAMBI

SC20048	Vite Torx M2,0x4,8 - 0,8Nm	6,90
TORX-T6	Chiave Torx T6	5,70

INSERTI



SD050203CT-... >> MULTIFUNZIONE per Centrare, Svasare, Tornire, Sfacciare, Incidere, Scanalare e Smussare

COD.	Rivestimento Inserto	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	H [mm]	Minimo Ordine	EUR x1 pz.
SD050202CT-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	5,3	2	0,2	3,25	10 pz.	14,60
SD050202CT-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)			0,2	3,25	10 pz.	14,60

RIVESTIMENTO INSERTI: DEVIL

KIT

RIVESTIMENTO INSERTI: ZRN

COD.	EUR
KS00 S CT D1	138,00



STELO	
1x SP0606-S	
INSERTI	VITI e CHIAVE
6x SD050202CT-D1	2x SC20048 1x TORX-T6

COD.	EUR
KS00 S CT ZRN	138,00



STELO	
1x SP0606-S	
INSERTI	VITI e CHIAVE
6x SD050202CT-ZRN	2x SC20048 1x TORX-T6

JOLLY B Ø10

MAX 20.000 min⁻¹

- SP1010-S
- SP1010-L

Utensili multifunzionali bilanciati a singolo tagliente per centrare, svasare, tornire, sfacciare, incidere, scanalare e smussare.


Ogni stelo viene fornito di:

1 Vite; 1 Chiave Torx.


In Optional:

inserti per varie tipologie di lavorazioni e materiali.

KIT Disponibili! (Stelo + Inserti)



- SP1010-S
- SP1010-L





JOLLY B





COD.		ØD [mm]	L [mm]	Vite (Inclusa)	Chiave (Inclusa)	Tipologia Inserti (Optional)	EUR	
STELI								
	SP1010-S	Ø10	90		SC30055	TORX-T8	SD08020.CT-... SD080201W-...	66,00
	SP1010-L		150				76,00	
RICAMBI								
	SC30055	Vite Torx M3,0 H4x5,5 - 2,0Nm						3,60
	TORX-T8	Chiave Torx T8						5,70

INSERTI





SD08020.CT-... >> MULTIFUNZIONE per Centrare, Svasare, Tornire, Sfacciare, Incidere, Scanalare e Smussare

COD.	Rivestimento Inserto	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	H [mm]	Minimo Ordine	EUR x1 pz.
SD080208CT-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	8,3	2,38	0,8	4,9	10 pz.	18,60
SD080204CT-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)			0,4	5,3	10 pz.	18,60



SD080201W60-... >> IDEALE per Incidere e Scanalare a 60°

COD.	Rivestimento Inserto	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	H [mm]	Minimo Ordine	EUR x1 pz.
SD080201W60-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	8,3	2,38	0,1	0,95	4 pz.	32,40
SD080201W60-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)			0,1	0,95	4 pz.	32,40



SD080201W90-... >> IDEALE per Incidere e Scanalare a 90°

COD.	Rivestimento Inserto	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	H [mm]	Minimo Ordine	EUR x1 pz.
SD080201W90-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	8,3	2,38	0,1	0,95	4 pz.	32,40
SD080201W90-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)			0,1	0,95	4 pz.	32,40

RIVESTIMENTO INSERTI: DEVIL

KIT

RIVESTIMENTO INSERTI: ZRN

COD.	EUR
KS01 S CT D1	178,00

COD.	EUR
KS01 S U1 D1	238,00

COD.	EUR
KS01 S CT ZRN	178,00

COD.	EUR
KS01 S U1 ZRN	238,00



STELO	
1x SP1010-S	
INSERTI	VITI e CHIAVE
6x SD080208CT-D1	2x SC30055 1x TORX-T8

STELO	
1x SP1010-S	
INSERTI	VITI e CHIAVE
2x SD080208CT-D1 2x SD080201W60-D1 2x SD080201W90-D1	2x SC30055 1x TORX-T8



STELO	
1x SP1010-S	
INSERTI	VITI e CHIAVE
6x SD080204CT-ZRN	2x SC30055 1x TORX-T8

STELO	
1x SP1010-S	
INSERTI	VITI e CHIAVE
2x SD080204CT-ZRN 2x SD080201W60-ZRN 2x SD080201W90-ZRN	2x SC30055 1x TORX-T8

KIT JOLLY B Ø16

MAX 16.000 min⁻¹

•KS02 S... (Stelo SP1614-S)



KIT utensile multifunzionale bilanciato a singolo tagliente per centrare, svasare, tornire, sfacciare, incidere, scanalare e smussare.

Ogni KIT viene fornito di:



- 1 Stelo
- 6 Inserti
- 2 Viti
- 1 Chiave Torx
- 1 Confezione

•SP1614-S





ØD [mm]	ØD1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
Ø16	Ø14	100	70

INSERTI per KIT





SD11T30.CT... >> MULTIFUNZIONE per Centrare, Svasare, Tornire, Sfacciare, Incidere, Scanalare e Smussare

COD.	Rivestimento Inserto	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	ØD [mm]	H [mm]
SD11T308CT-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	11	3,97	0,8	-	6,7
SD11T304CT-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)			0,4	-	7,2



SD11T30.CTP60... >> IDEALE per Centrare, Scanalare a 60° e Smussare a 30° • Lavorazioni Secondarie: Tornire, Incidere a 60° e Smussare a 45°

COD.	Rivestimento Inserto	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	ØD [mm]	H [mm]
SD11T308CTP60-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	11	3,97	0,8	-	4,4
SD11T304CTP60-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)			0,4	-	4,75



SD11T30.CTD... >> IDEALE per Fori da Centro Raggiati a 60° (Simile DIN 332 Forma R) • Lavorazioni Secondarie: Centrare, Tornire, Incidere e Smussare

COD.	Rivestimento Inserto	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	ØD [mm]	H [mm]
SD11T308CTD20-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	11	3,97	0,8	2,0	3,9
SD11T308CTD25-D1					2,5	4,3
SD11T308CTD315-D1					3,15	4,8
SD11T304CTD20-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)	11	3,97	0,4	2,0	3,9
SD11T304CTD25-ZRN					2,5	4,3
SD11T304CTD315-ZRN					3,15	4,8

RIVESTIMENTO INSERTI: DEVIL

KIT

RIVESTIMENTO INSERTI: ZRN

COD.	EUR
KS02 S CT D1	178,00

COD.	EUR
KS02 S U1 D1	226,00

COD.	EUR
KS02 S CT ZRN04	178,00

COD.	EUR
KS02 S U1 ZRN04	226,00



STELO
1x SP1614-S
INSERTI
6x SD11T308CT-D1
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

STELO
1x SP1614-S
INSERTI
2x SD11T308CT-D1 1x SD11T308CTP60-D1 1x SD11T308CTD20-D1 1x SD11T308CTD25-D1 1x SD11T308CTD315-D1
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

STELO
1x SP1614-S
INSERTI
6x SD11T304CT-ZRN
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

STELO
1x SP1614-S
INSERTI
2x SD11T304CT-ZRN 1x SD11T304CTP60-ZRN 1x SD11T304CTD20-ZRN 1x SD11T304CTD25-ZRN 1x SD11T304CTD315-ZRN
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

JOLLY B Ø20

MAX 10.000 min⁻¹
120°
142°

- SP2017-120D-S (120°)
- SP2018-142D-S (142°)

Utensili multifunzionali bilanciati a singolo tagliente per centrare, svasare e smussare.




Ogni stelo viene fornito di:

1 Vite; 1 Chiave Torx.


In Optional:

inserti per varie tipologie di lavorazioni e materiali.


KIT Disponibili! (Stelo + Inserti)




•SP2017-120D-S (120°)



•SP2018-142D-S (142°)




JOLLY B



COD.		ØD [mm]	ØD1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Vite (Inclusa)	Chiave (Inclusa)	Tipologia Inserti (Optional)	EUR
STELI									
	SP2017-120D-S	Ø20	Ø17	100	75	SC35087	TORX-T15	SD11T30.CT-...	66,00
	SP2018-142D-S		Ø18,7						66,00
RICAMBI									
	SC35087	Vite Torx M3,5 H4x8,7 - 2,5Nm							3,60
	TORX-T15	Chiave Torx T15							5,70

INSERTI



>> IDEALE per Centrare e Svasare a 120° o 142°, e Smussare a 60° o 71°

COD.	RIVESTIMENTO INSERTO	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	STELO	α [mm]	H [mm]	Minimo Ordine	EUR x1 pz.
SD11T304CT-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	11	3,97	0,4	SP2017-120D-S	120°	5,1	10 pz.	18,60
				0,8	SP2018-142D-S	142°	3,3		
SD11T308CT-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	11	3,97	0,2	SP2017-120D-S	120°	4,75	10 pz.	18,60
				0,4	SP2018-142D-S	142°	3,05		
SD11T302CT-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)	11	3,97	0,2	SP2017-120D-S	120°	5,3	10 pz.	18,60
				0,4	SP2018-142D-S	142°	3,4		
SD11T304CT-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)	11	3,97	0,2	SP2017-120D-S	120°	5,1	10 pz.	18,60
				0,4	SP2018-142D-S	142°	3,3		

RIVESTIMENTO INSERTI: DEVIL

KIT

RIVESTIMENTO INSERTI: ZRN

COD.	EUR
KS06 S CT D1	178,00



STELO
1x SP2017-120D-S
INSERTI
6x SD11T308CT-D1
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

COD.	EUR
KS07 S CT D1	178,00



STELO
1x SP2018-142D-S
INSERTI
6x SD11T308CT-D1
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

COD.	EUR
KS06 S CT ZRN04	178,00



STELO
1x SP2017-120D-S
INSERTI
6x SD11T304CT-ZRN
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

COD.	EUR
KS07 S CT ZRN04	178,00



STELO
1x SP2018-142D-S
INSERTI
6x SD11T304CT-ZRN
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

SP12-Z4-05-1219

SP1625R-S


SP16-Z1-11-1328

SP2017-18-S

SP20-Z4-11-2740

SP2020-28-S

SP20-Z4-11-2740-M12

 $Ra \leq 0,4 \mu m$ $Ra \leq 0,4 \mu m$ 

SCELTA DELL'INSERTO E SUE APPLICAZIONI

MODELLO STELO	TIPO DI LAVORAZIONE	ANGOLO	MATERIALE DA LAVORARE		RIVESTIMENTO
			ACCIAI LEGATI e INOX LEGATI ACCIAI AL CARBONIO GHISE MEEHANITE	ACCIAIO INOX ALLUMINIO LEGHE NON FERROSE	
	FRESARE SVASARE TORNIRE SFACCIARE SMUSSARE RAGGIARE RAGGIARE SOTTOSQUADRA	90°			DEVIL (HV 3800 ±200) ZRN (HV 2500 ±300) -D1 (DEVIL) -...= -ZRN
SP12-Z4-05-1219			●	●	●
	(2)		(2)	(2) (1) (1)	●
SP1625R-S			●	●	●
	(2)		(2)	(1)	●
SP16-Z1-11-1328			●	●	●
	(2)		(2)	(2) (1) (1)	●
SP20-Z4-11-2740			●	●	●
	(2)		(2)	(2) (1) (1)	●
SP20-Z4-11-2740-M12			●	●	●
	(2)		(2)	(2) (1) (1)	●
SP2017-18-S			●	●	●
	(2)		(2)	(2) (1)	●
SP2020-28-S			●	●	●
	(2)		(2)	(2) (1)	●

(1) Lavorazioni ideali; (2)/(3) Lavorazioni secondarie

JOLLY Z4 Ø12

MAX 20.000 min⁻¹


•SP12-Z4-05-1219

Mini-Frese per lavorazioni di finitura a quattro taglienti per fresare, smussare e raggiare anche sottosquadra.

Ogni fresa viene fornita di:
4 Viti; 1 Chiave Torx.

In Optional:
inserti per varie tipologie di lavorazioni e materiali.

KIT Disponibili! (Stelo + Inserti)



Ra≤0,4 ∞ m

•SP12-Z4-05-1219



JOLLY Z4

COD.

ØD
[mm]

L
[mm]

Vite
(Inclusa)

Chiave
(Inclusa)

Tipologia Inserti
(Optional)

EUR

STELI

SP12-Z4-05-1219

Ø12

100

SC20048

TORX-T6

SD050203-...
SD050203R-...

138,00

RICAMBI

SC20048

Vite Torx M2,0x4,8 - 0,8Nm

6,90

TORX-T6

Chiave Torx T6

5,70

COD.

Rivestimento
Inserto

Q
[mm]

S
[mm]

Re
[mm]

R
[mm]

A
[mm]

H
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]




Minimo
Ordine

EUR
x1 pz.

INSERTI

SD050202-...

>> IDEALE per Fresare e Smussare (anche Sottosquadra)



SD050203-D1

DEVIL
(HV 3800 ±200)

5,3

2

0,3

-

5,8

3,3

-

-

10 pz.

11,60

SD050203-ZRN

ZRN
(HV 2500 ±300)

5,3

2

0,3

-

5,8

3,3

-




-

10 pz.

11,60

SD050202R-...

>> IDEALE per Raggiare (anche Sottosquadra) • Lavorazioni Secondarie: Fresare e Smussare (anche Sottosquadra)



SD050203R05-D1

DEVIL
(HV 3800 ±200)

5,3

2

0,3

0,5

5,8

-

7,95

1,4

4 pz.

27,80

SD050203R075-D1

DEVIL
(HV 3800 ±200)

5,3

2

0,3

0,75

5,8

-

8,05

1,27

4 pz.

27,80

SD050203R10-D1

DEVIL
(HV 3800 ±200)

5,3

2

0,3

1,0

5,8

-

8,2

1,15

4 pz.

27,80

SD050203R05-ZRN

ZRN
(HV 2500 ±300)

5,3

2

0,3

0,5

5,8

-

7,95

1,4

4 pz.

27,80

SD050203R075-ZRN

ZRN
(HV 2500 ±300)

5,3

2

0,3

0,75

5,8

-

8,05

1,27

4 pz.

27,80

SD050203R10-ZRN

ZRN
(HV 2500 ±300)

5,3

2

0,3

1,0

5,8

-

8,2

1,15

4 pz.

27,80

RIVESTIMENTO INSERTI: DEVIL

COD.	EUR
KS12 Z4 03 D1	184,00

COD. (*R AGGIO A SCELTA)			EUR
KS12 Z4 R (*R) D1			248,00
(*R)	05	075	10
R	0.5	0.75	1.0

KIT

RIVESTIMENTO INSERTI: ZRN

COD.	EUR
KS12 Z4 03 ZRN	184,00

COD. (*R AGGIO A SCELTA)			EUR
KS12 Z4 R (*R) ZRN			248,00
(*R)	05	075	10
R	0.5	0.75	1.0



STELO
1x SP12-Z4-05-1219
INSERTI
4x SD050203-D1
VITI e CHIAVE
5x SC20048 1x TORX-T6

STELO
1x SP12-Z4-05-1219
INSERTI
4x SD050203R(*R)-D1
VITI e CHIAVE
5x SC20048 1x TORX-T6

STELO
1x SP12-Z4-05-1219
INSERTI
4x SD050203-ZRN
VITI e CHIAVE
5x SC20048 1x TORX-T6

STELO
1x SP12-Z4-05-1219
INSERTI
4x SD050203R(*R)-ZRN
VITI e CHIAVE
5x SC20048 1x TORX-T6

JOLLY Ø16

•SP1625R-S

Utensili multifunzionali a singolo tagliente per tornire, smussare e raggiare.

Ogni stelo viene fornito di:


1 Vite; 1 Chiave Torx.

In Optional:

inserti per varie tipologie di lavorazioni e materiali.

KIT Disponibili! (Stelo + Inserti)

SP1625R-S



JOLLY





STELI

COD.	ØD [mm]	ØD1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Vite (Inclusa)	Chiave (Inclusa)	Tipologia Inserti (Optional)	EUR
SP1625R-S	Ø16	Ø24	100	80	SC35087	TORX-T15	SD11T30-... SD11T308R-...	52,00

RICAMBI

SC35087	Vite Torx M3,5 H4x8,7 - 2,5Nm	3,60
TORX-T15	Chiave Torx T15	5,70



INSERTI



SD11T30-...

>> **IDEALE per Smussare** • Lavorazioni Secondarie: Tornire

COD.	Rivestimento Inserto	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	R [mm]	A [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	Minimo Ordine	EUR x1 pz.
SD11T308-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	11	3,97	0,8	-	4,8	6,85	-	-	10 pz.	16,00
SD11T308-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)			0,3	-	4,8	7,4	-	-	10 pz.	16,00



SD11T308R-...

>> **IDEALE per Raggiare** • Lavorazioni Secondarie: Tornire e Smussare

COD.	Rivestimento Inserto	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	R [mm]	A [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	Minimo Ordine	EUR x1 pz.
SD11T308R10-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	11	3,97	0,8	1,0	-	9,25	3,0	-	4 pz.	30,40
SD11T308R15-D1				0,8	1,5	-	9,5	2,83	-	4 pz.	30,40
SD11T308R20-D1				0,8	2,0	6,35	-	9,75	2,52	4 pz.	30,40
SD11T308R25-D1				0,8	2,5	-	10,0	2,27	-	4 pz.	30,40
SD11T308R30-D1	ZRN (HV 2500 ±300)	11	3,97	0,8	3,0	-	10,25	2,1	-	4 pz.	30,40
SD11T308R10-ZRN				0,8	1,0	-	9,25	3,0	-	4 pz.	30,40
SD11T308R15-ZRN				0,8	1,5	-	9,5	2,83	-	4 pz.	30,40
SD11T308R20-ZRN				0,8	2,0	6,35	-	9,75	2,52	4 pz.	30,40
SD11T308R25-ZRN				0,8	2,5	-	10,0	2,27	-	4 pz.	30,40
SD11T308R30-ZRN				0,8	3,0	-	10,25	2,1	-	4 pz.	30,40

RIVESTIMENTO INSERTI: DEVIL

KIT

RIVESTIMENTO INSERTI: ZRN

COD.	EUR
KS08 S T3 D1	126,00

COD. (*R AGGIO A SCELTA)	EUR
KS08 S R (*R) D1	184,00
(*R)	10 15 20 25 30
R	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

COD.	EUR
KS08 S T3 ZRN	126,00

COD. (*R AGGIO A SCELTA)	EUR
KS08 S R (*R) ZRN	184,00
(*R)	10 15 20 25 30
R	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0



STELO
1x SP1625R-S
INSERTI
4x SD11T308-D1
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

STELO
1x SP1625R-S
INSERTI
4x SD11T308R(*R)-D1
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15


STELO
1x SP1625R-S
INSERTI
4x SD11T308-ZRN
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

STELO
1x SP1625R-S
INSERTI
4x SD11T308R(*R)-ZRN
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

JOLLY Z1 Ø16

MAX 15.000 min⁻¹

•SP16-Z1-11-1328




Mini-Frese per lavorazioni di finitura a singolo tagliente per fresare, svasare, tornire, smussare e raggiare anche sottosquadra.

Ogni fresa viene fornita di:
1 Vite; 1 Chiave Torx.

In Optional:
inserti per varie tipologie di lavorazioni e materiali.

KIT Disponibili! (Stelo + Inserti)

•SP16-Z1-11-1328



JOLLY Z1

COD.	ØD [mm]	L [mm]	Vite (Inclusa)	Chiave (Inclusa)	Tipologia Inserti (Optional)	EUR
SP16-Z1-11-1328	Ø16	120	SC35087	TORX-T15	SD11T30-... SD11T308R-...	112,00

STELI

RICAMBI

SC35087	Vite Torx M3,5 H4x8,7 - 2,5Nm	3,60
TORX-T15	Chiave Torx T15	5,70

COD.	Rivestimento Inserto	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	R [mm]	A [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	Minimo Ordine	EUR x1 pz.
------	-------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	---------------

INSERTI

SD11T30-...

>> IDEALE per Fresare, Svasare, Tornire e Smussare (anche Sottosquadra)

SD11T308-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	11	3,97	0,8	-	6,35	6,85	-	-	10 pz.	16,00
SD11T303-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)			0,3	-	6,35	7,4	-	-	10 pz.	16,00

SD11T308R-...

>> IDEALE per Raggiare (anche Sottosquadra) • Lavorazioni Secondarie: Fresare, Tornire e Smussare (anche Sottosquadra)

SD11T308R10-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	11	3,97	1,0	-	10,75	3,0	4 pz.	30,40
SD11T308R15-D1				1,5	-	11,0	2,83	4 pz.	30,40
SD11T308R20-D1				2,0	6,35	11,25	2,52	4 pz.	30,40
SD11T308R25-D1				2,5	-	11,5	2,27	4 pz.	30,40
SD11T308R30-D1				3,0	-	11,75	2,1	4 pz.	30,40
SD11T308R10-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)	11	3,97	1,0	-	10,75	3,0	4 pz.	30,40
SD11T308R15-ZRN				1,5	-	11,0	2,83	4 pz.	30,40
SD11T308R20-ZRN				2,0	6,35	11,25	2,52	4 pz.	30,40
SD11T308R25-ZRN				2,5	-	11,5	2,27	4 pz.	30,40
SD11T308R30-ZRN				3,0	-	11,75	2,1	4 pz.	30,40

RIVESTIMENTO INSERTI: DEVIL

KIT

RIVESTIMENTO INSERTI: ZRN

COD.	EUR
KS16 Z1 T3 D1	176,00

COD. (*R AGGIO A SCELTA)	EUR
KS16 Z1 R (*R) D1	234,00
(*R)	10 15 20 25 30
R	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

COD.	EUR
KS16 Z1 T3 ZRN	176,00

COD. (*R AGGIO A SCELTA)	EUR
KS16 Z1 R (*R) ZRN	234,00
(*R)	10 15 20 25 30
R	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0



STELO
1x SP16-Z1-11-1328
INSERTI
4x SD11T308-D1
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

STELO
1x SP16-Z1-11-1328
INSERTI
4x SD11T308R(*R)-D1
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

STELO
1x SP16-Z1-11-1328
INSERTI
4x SD11T303-ZRN
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

STELO
1x SP16-Z1-11-1328
INSERTI
4x SD11T308R(*R)-ZRN
VITI e CHIAVE
2x SC35087 1x TORX-T15

JOLLY Z4 Ø20

MAX 15.000 min⁻¹

- SP20-Z4-11-2740
- SP20-Z4-11-2740-M12


Mini-Frese per lavorazioni di finitura a quattro taglienti per fresare, smussare e raggiare anche sottosquadra.

Ogni fresa viene fornita di:
4 Viti; 1 Chiave Torx.

In Optional:

inserti per varie tipologie di lavorazioni e materiali.

KIT Disponibili! (Stelo + Inserti)




Ra≤0,4 α_m


•SP20-Z4-11-2740



•SP20-Z4-11-2740-M12



JOLLY Z4



COD.		ØD [mm]	M	L [mm]	Vite (Inclusa)	Chiave (Inclusa)	Tipologia Inserti (Optional)	EUR
STELI								
	SP20-Z4-11-2740	Ø20	-	140	SC35087	TORX-T15	SD11T30-.... SD11T308R-....	234,00
	SP20-Z4-11-2740-M12		M12	28				234,00
RICAMBI								
	SC35087	Vite Torx M3,5 H4x8,7 - 2,5Nm						3,60
	TORX-T15	Chiave Torx T15						5,70

STELI


RICAMBI

COD.	Rivestimento Inserto	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	R [mm]	A [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	Minimo Ordine	EUR x1 pz.
------	-------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	---------------

INSERTI

SD11T30-...


>> IDEALE per Fresare e Smussare (anche Sottosquadra)



SD11T308-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	11	3,97	0,8	-	12,95	6,85	-	-	10 pz.	16,00
SD11T303-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)			0,3	-	12,95	7,4	-	-	10 pz.	16,00

SD11T308R-...

>> IDEALE per Raggiare (anche Sottosquadra) • Lavorazioni Secondarie: Fresare e Smussare (anche Sottosquadra)



SD11T308R10-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	11	3,97	1,0	-	17,3	3,0	4 pz.	30,40
SD11T308R15-D1				1,5	-	17,55	2,83	4 pz.	30,40
SD11T308R20-D1				2,0	12,95	17,8	2,52	4 pz.	30,40
SD11T308R25-D1				2,5	-	18,05	2,27	4 pz.	30,40
SD11T308R30-D1				3,0	-	18,3	2,1	4 pz.	30,40
SD11T308R10-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)	11	3,97	1,0	-	17,3	3,0	4 pz.	30,40
SD11T308R15-ZRN				1,5	-	17,55	2,83	4 pz.	30,40
SD11T308R20-ZRN				2,0	12,95	17,8	2,52	4 pz.	30,40
SD11T308R25-ZRN				2,5	-	18,05	2,27	4 pz.	30,40
SD11T308R30-ZRN				3,0	-	18,3	2,1	4 pz.	30,40

RIVESTIMENTO INSERTI: DEVIL

KIT

RIVESTIMENTO INSERTI: ZRN

COD.	EUR
KS20 Z4 T3 D1	298,00

COD. (*R AGGIO A SCELTA)	EUR
KS20 Z4 R (*R) D1	356,00
(*R)	10 15 20 25 30
R	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

COD.	EUR
KS20 Z4 T3 ZRN	298,00

COD. (*R AGGIO A SCELTA)	EUR
KS20 Z4 R (*R) ZRN	356,00
(*R)	10 15 20 25 30
R	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0



STELO	
1x SP20-Z4-11-2740	
INSERTI	VITI e CHIAVE
4x SD11T308-D1	5x SC35087 1x TORX-T15

STELO	
1x SP20-Z4-11-2740	
INSERTI	VITI e CHIAVE
4x SD11T308R(*R)-D1	5x SC35087 1x TORX-T15

STELO	
1x SP20-Z4-11-2740	
INSERTI	VITI e CHIAVE
4x SD11T303-ZRN	5x SC35087 1x TORX-T15

STELO	
1x SP20-Z4-11-2740	
INSERTI	VITI e CHIAVE
4x SD11T308R(*R)-ZRN	5x SC35087 1x TORX-T15

JOLLY Ø20

- SP2017-18-S
- SP2020-28-S

Utensili multifunzionali a singolo tagliente per svasare, tornire, sfacciare e smussare anche sottosquadra (solo SP2020-28-S).

Ogni stelo viene fornito di:
1 Vite; 1 Chiave Torx.


In **Optional**:

inserti per varie tipologie di lavorazioni e materiali.

KIT Disponibili! (Stelo + Inserti)



•SP2017-18-S




•SP2020-28-S



COD.	ØD [mm]	ØD ₁ [mm]	L [mm]	L ₁ [mm]	Vite (Inclusa)	Chiave (Inclusa)	Tipologia Inserti (Optional)	EUR
SP2017-18-S	Ø20	Ø17	120	80	SC35087	TORX-T15	SD11T30-....	52,00
SP2020-28-S		-		-				52,00
SC35087	Vite Torx M3,5 H4x8,7 - 2,5Nm							3,60
TORX-T15	Chiave Torx T15							5,70

COD.	RIVESTIMENTO INSERTO	Q [mm]	S [mm]	Re [mm]	STELO	A [mm]	H [mm]	Minimo Ordine	EUR x1 pz.
INSERTI									
SD11T30-... >> IDEALE per Smussare (anche Sottosquadra con SP2020-28-S) • Lavorazioni Secondarie: Svasare, Tornire e Sfacciare									
SD11T308-D1	DEVIL (HV 3800 ±200)	11	3,97	0,8	SP2017-18-S	1,3	6,7	10 pz.	16,00
SD11T303-ZRN	ZRN (HV 2500 ±300)			0,3	SP2020-28-S	6,5	6,85		
					SP2017-18-S	1,3	7,3	10 pz.	16,00
					SP2020-28-S	6,5	7,4		

**RIVESTIMENTO INSERTI: DEVIL****KIT****RIVESTIMENTO INSERTI: ZRN**

COD.	EUR
KS04 S T3 D1	126,00

COD.	EUR
KS05 S T3 D1	126,00

COD.	EUR
KS04 S T3 ZRN	126,00

COD.	EUR
KS05 S T3 ZRN	126,00



STELO	
1x SP2017-18-S	
INSERTI	VITI e CHIAVE
4x SD11T308-D1	2x SC35087 1x TORX-T15

STELO	
1x SP2020-28-S	
INSERTI	VITI e CHIAVE
4x SD11T308-D1	2x SC35087 1x TORX-T15

STELO	
1x SP2017-18-S	
INSERTI	VITI e CHIAVE
4x SD11T303-ZRN	2x SC35087 1x TORX-T15

STELO	
1x SP2020-28-S	
INSERTI	VITI e CHIAVE
4x SD11T303-ZRN	2x SC35087 1x TORX-T15