

DRILLY 2

AFFILAPUNTE PORTATILI PER PUNTE
ELICOIDALI IN ACCIAIO SUPER
RAPIDO
E IN METALLO DURO,
CON ASSOTTIGLIAMENTO
DEL NOCCIOLO

DIAMETRI
Ø3÷13 - Ø3÷20 - Ø12÷25

RoHS RAE CONFORMITY
CE



NK®

€ 2017/01 drilly2-003



Carter protezione mola con
micro-switch di sicurezza e
alloggiamento pinze



90°+144°

Angolo di spoglia variabile e
assottigliamento del nocciolo

PRECISA - VELOCE - COMODA

- Il miglior risultato in poche semplici operazioni
- 2 mole in 1 sola macchina: una in CBN per punte in HSS ed una Diamantata per punte in Metallo Duro
- Funzionamento elementare, affilatura di precisione ed economia di esercizio
- Facile trasportabilità per operare in qualsiasi ambiente in sicurezza
- Utilizza mole di lunga durata per realizzare angoli di spoglia precisi
- Comoda e completa serie di pinze alloggiata nell'apposita sede interna protetta

Servizio rapido di manutenzione - Componentistica di ricambio in stock

DRILLY 2


**220÷240V-AC
DIAMETRI
Ø3÷13 - Ø3÷20 - Ø12÷25**

**RoHS RAEE
CONFORMITY
CE**


Le affilapunte **DRILLY 2** sono dotate di **2 mole**: da un lato una in CBN per punte in HSS e dall'altro una Diamantata per punte in Metallo Duro.

Ogni DRILLY 2 viene fornita completa di:

- 2 Mole (1 CBN e 1 DIA)
 - 1 Serie di pinze
 - 1 Mandrino porta pinze
 - 1 Set di spessori per l'assottigliamento del nocciolo (0,1 / 0,2 / 0,3 mm)
 - Cavo di alimentazione, chiave di servizio e istruzioni per l'uso
- Accessori opzionali:**
pinze ideali per punte di misura decimale




Preparazione della punta per affilatura



Regolazione della lunghezza e posizionamento della punta




Affilatura dell'angolo e realizzazione della spoglia



Affilatura di assottigliamento del nocciolo



Alloggiamento pinze



Interruttore di sicurezza on/off con led



Cavo di collegamento elettrico e fusibile



Mandrino porta pinze



Motore ad elevata coppia con spazzole facilmente sostituibili



Set spessori per variare l'assottigliamento del nocciolo

COD.	Ø	Angolo	Tensione	MOLA STANDARD Punte HSS	Punte M.D.	Serie	kg	Dimensioni	EUR
DRILLY 2 SA-1302	Ø3÷13	90°+144°	220+240V-AC 50/60Hz Monofase	CBN-200-1300	DIA-400-1300	ER-20	12	350x250x220	1924,00
SA-2002	Ø3÷20			CBN-200-2000	DIA-400-2000	ER-25	18	360x280x230	2753,00
SA-2502	Ø12÷25			CBN-140-2500	DIA-300-2500	ER-40	29	420x310x270	3296,00

COD.	Mola	Serie	Mandrino	Set spessori	Cavo con	Chiave di
SA-1302	CBN-200-1300 Mola CBN per punte in HSS DIA-400-1300 Mola Diamantata per punte in m.d.	ER-20 Ø=3/4/5/6/7/8 9/10/11/12/13	SA-1300-016/017	SSA-13/01-02-03		
SA-2002	CBN-200-2000 Mola CBN per punte in HSS DIA-400-2000 Mola Diamantata per punte in m.d.	ER-25 Ø=3/4/5/6/7/8/9/10/11 12/13/14/15/16/17/18/19/20	SA-2000-016/017	SSA-20/01-02-03	SA-1300-200	HEX-M4
SA-2502	CBN-140-2500 Mola CBN per punte in HSS DIA-300-2500 Mola Diamantata per punte in m.d.	ER-40 Ø=13/14/15/16/17/18 19/20/21/22/23/24/25	SA-2500-016/017	SSA-25/01-02-03		

Drilly 2	Mola	EUR	Pinze singole	EUR
SA-1302	CBN-200-1300	122,00	ER-20-Ø Ø=3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13	16,60 (x1 pz.)
	DIA-400-1300	122,00		
SA-2002	CBN-200-2000	142,00	ER-25-Ø Ø=3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13/13,5/14/14,5/15/15,5/16/16,5/17/17,5/18/18,5/19/19,5/20	17,80 (x1 pz.)
	DIA-400-2000	142,00		
SA-2502	CBN-140-2500	165,00	ER-40-Ø Ø=12,5/13/13,5/14/14,5/15/15,5/16/16,5/17/17,5/18/18,5/19/19,5/20/20,5/21/21,5/22/22,5/23/23,5/24/24,5/25	20,90 (x1 pz.)
	DIA-300-2500	165,00		
Drilly 2	Mandrino porta	EUR	Set spessori (1x0,1 / 1x0,2 / 1x0,3 mm)	EUR
SA-1302	SA-1300-016/017	82,00	SSA-13/01-02-03	36,00
SA-2002	SA-2000-016/017	96,00	SSA-20/01-02-03	36,00
SA-2502	SA-2500-016/017	110,00	SSA-25/01-02-03	49,00

I DATI INDICATI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO ESSERE MODIFICATI ANCHE SENZA PREAVVISO.